

# SCHÜCO műanyag ajtók és ablakok

## Kezelési, karbantartási útmutató

### Ajánlott felhasználási terület:

A **Schüco Corona** rendszerből készült ablakok és ajtók műszaki paramétereit figyelembe véve lakóházakba, közösségi épületekbe és megfelelő tervezési feltételek esetén ipari épületekbe is beépíthetők.

### 1. Védőfólia

A védőfóliát a fólián feltüntetett 6 hónapot követően (a beépítési állapottól függetlenül) el kell távolítani! Ellenkező esetben a napsugárzás hatására rásülhet a felületre.

### 2. A Profil felszín tisztítása

Megfelelő (nem dörzshatású, pl. folyékony mosogatószer) tisztítószerrel alaposan és gyorsan eltávolíthatóak az általános szennyeződések.

A felületre lehetőleg hosszanti irányban vigyük fel a tisztítószer, puha semleges (gyapjú vagy pamut) törölkendővel, körkörös mozdulatokkal. Rövid ideig hagyjuk rajta és kis idő elteltével, tiszta vízzel alaposan mossuk le!

Az előbbieken felsoroltakat kérjük, tartsák szem előtt és hasonlóképpen járjanak el a fóliázott profiloknál is!

### 3. Üveg tisztítása

Csak és kizárólag a kereskedelemben kapható tisztítószereket alkalmazzon! Semmiképpen se használjon maró vagy karcoló vegyszert!

### 4. Vasalatok kezelése

Az Ön ablakai és ajtóik kiváló minőségű **GU Német** vasalattal vannak szerelve.

A hosszabb élettartam érdekében, évente egyszeri kenéssel célszerű ellátni. (pl. WD 40 spray)

Figyelem! A vasalatok beállítását kizárólag az Önök **Schüco** ablak gyártójával a Debalu 2000 Kft. műanyag nyílászáró részlegével végeztesse! A vasalatokat óvja a szennyeződésektől!

### 5. A bukó – nyíló ablakok működtetése

Az Ön bukó-nyíló ablakkilincseinek 4 állása van (eltérően a többi ablakkilincs 3 állásától)

1.állás: Ha a kilincs függőlegesen lefelé áll, a szárny zárt állapotában, az ablak zárt állapotban van.

2.állás: A kilincs teljesen vízszintes helyzetbe történő elfordításakor az ablak nyitható állapotba kerül.

3.állás: A kilincs függőlegesen felfelé történő fordításakor az ablak buktatható állásba kerül.

4.állás: A kilincs a függőleges és vízszintes állás között megállítva ( 45 °) ún. résszellőztető funkcióba (résnyire bukó állásba) kerül.

**Figyelem! A kilincset csak az ablakszárny ablaktokhoz történő nyomásával egyidejűleg szabad elfordítani! Ellenkező esetben a működtetés nem szakszerű és a vasalat meghibásodásához vezethet.**

A **Debalu 2000 Kft.** műanyag részlege által gyártott **Schüco** műanyag ablakok a legjobb légzárási kategóriába tartoznak, ezért mindennapos intenzív szellőztetés ajánlott. Ellenkező esetben a helyiségben képződő pára az ablakon vagy a falakon lecsapódhat.

Az Ön gyártója:

